

Checkliste für Kontroll- und Wartungsarbeiten

Varisol-Markisen sind wartungsarm. Wir empfehlen dennoch die nachstehend beschriebenen Kontroll- und Wartungsarbeiten einmal jährlich von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Hierzu empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

Beschreibung	i.O.	n.i.O.
Sichtkontrolle aller Montagekonsolen auf Risse, Verformungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle zugänglichen Schrauben und Muttern kontrollieren, nachziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung der Mechanik und der Tuchbespannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle beweglichen Teile reinigen und ölen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Markisen mit Motorantrieb: Anschlusskabel auf Beschädigung untersuchen, ggf. erneuern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Motoren mit Funkbedienung: die Batterie im Handsender erneuern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls vorhanden: Wind- und Sonnenfühler auf Funktion prüfen ggf. einstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laub und andere Fremdkörper vom Markisentuch und ggf. aus dem Markisengehäuse entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Den Nutzer auf die Gefahr der Bedienung bei Frost (auch Sonnenautomatik) hinweisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Einzugsgebiet von Salzwasser kann es zu Salzablagerungen an den Materialien kommen. Diese müssen mindestens 2x im Jahr abgewaschen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinigen Sie die ZIP-Schiene mit einem Pinsel und benetzen sie diese anschließend mit einem farb- und geruchslosen PTFE Spray. Somit reduzieren sie Quietschgeräusche und stocken der Anlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdkörper in den Laufschiene, Endkappen, auf dem Tuch, auf den Profilen sind sofort zu entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>